



POTAIN MDT 178

БАШНЯ

Сечение 1,6x1,6

РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ

Высота, м 1,6
 Ширина, м 1,6
 Длина, м 5,0

ОПОРНАЯ СЕКЦИЯ

Высота, м 1,6
 Ширина, м 1,6
 Длина, м 5,0

СКОРОСТИ, м/мин

	↑↓	←→	↻	↔
зап.	2-х/4-х			
8 т	нет/21			нет
4 т	42/42	0-79	0-0,8	
2 т	84/56		об/мин	
1 т	122/61			

МОЩНОСТИ МЕХАНИЗМОВ, кВт

37 FU	4,8 FU	2x4 FU	нет
-------	--------	--------	-----

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Анкеры

Опорный контур
1,472x1,472 м

Рядовая секция, шт.

Высота подъема, м

Высота до подвеса
 стрелы, м

3	4	5	6	7	8	9	10
16,9	21,9	26,9	31,9	36,9	41,9	46,9	51,9*
19,5	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5

*максимальная высота подъема свободностоящего крана
 Максимальная высота подъема приставного крана - **206,9 м**
 Максимальная глубина опускания - **5 м**

Вылет,
 (радиус),
 метры

Радиус
 консоли,
 метры

м/т

Запа-
 совка

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА, м/т

Вылет, (радиус), метры	Радиус консоли, метры	м/т	Запа- совка	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА, м/т																		
				17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	
60 (61,3)	17,2	2,75-	27,4 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	3,6	3,3	3	2,8	2,55	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
		14,3 - 8т	4 - x	6,5	5,3	4,7	4	3,6	3,2	2,9	2,6	2,4	2,2	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	
55 (56,3)	17,2	2,75-	29,9 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4	3,7	3,3	3,1	2,8	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9		
		15,6 - 8т	4 - x	7,2	5,9	5,3	4,5	4	3,6	3,3	2,9	2,7	2,4	2,3	2,1	1,9	1,8	1,7	1,5			
50 (51,3)	17,2	2,75-	35,9 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4	4	4	3,9	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7				
		18,6 - 8т	4 - x	8	7,4	6,6	5,6	5,1	4,5	4	3,6	3,5	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3					
45 (46,3)	14,7	2,75-	40,1 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8	3,5						
		20,7 - 8т	4 - x	8	8	7,5	6,4	5,9	5,2	4,8	4,3	4	3,6	3,4	3,1							
40 (41,3)	14,7	2,75-	39,2 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,6								
		20,7 - 8т	4 - x	8	8	7,4	6,4	5,8	5,2	4,8	4,3	4	3,6									
35 (36,3)	14,7	2,75-	35 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4	4	4										
		20,8 - 8т	4 - x	8	8	7,5	6,5	5,9	5,2	4,8	4,3											
30 (31,3)	14,7	2,75-	30 - 4т	2 - x	4	4	4	4	4	4												
		20,8 - 8т	4 - x	8	8	7,5	6,5	5,9	5,2													
25 (26,3)	14,7	2,75-	25 - 4т	2 - x	4	4	4	4														
		20,9 - 8т	4 - x	8	8	7,6	6,5															



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Напряжение
400В
 (+6%; - 10%)

Частота
 тока
50 Гц

Требуемая
 мощность
54 кВА

Номинальный
 ток
97 А

Максимальный
 ток
118 А